

**L5K25SOP101**

|                                              |                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Ürün</b>                                  | Sınır Şalter                                |
| <b>Kontak</b>                                | 1NO+2NC                                     |
| <b>Duyar Blok</b>                            | Metal Yay Kol                               |
| <b>Uç Elemanı Ölçüsü</b>                     | 7 mm                                        |
| <b>Kontak Akımı</b>                          | <b>I<sub>e</sub></b> 3 A (240V AC)          |
| <b>Kullanım Kategorisi</b>                   | AC15                                        |
| <b>Mekanik Ömür</b>                          | <b>Min Adet</b> 10000000                    |
| <b>Elektriksel Ömür</b>                      | <b>Min Adet</b> 1000000                     |
| <b>Çalışma Sıklığı</b>                       | <b>Açma Kapama/Saat</b> Mek. 3000 Elk. 1800 |
| <b>Yalıtım Gerilimi</b>                      | <b>U<sub>i</sub></b> 300V                   |
| <b>Darbe Dayanım Gerilimi</b>                | <b>U<sub>imp</sub></b> 2.5 kV               |
| <b>Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)</b>  | 2.500V AC                                   |
| <b>Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)</b> | 1.500V AC                                   |
| <b>İzolasyon Direnci</b>                     | 10 MΩ (500 V DC)                            |
| <b>Çalışma Sıcaklığı</b>                     | -25 / + 80 °C                               |
| <b>Kirlenme Derecesi</b>                     | 3                                           |
| <b>Koruma Sınıfı</b>                         | IP65                                        |
| <b>Kontak Malzemesi</b>                      | AgNi                                        |
| <b>Kablo Bağlantı Kesiti</b>                 | 1-2.5 mm <sup>2</sup>                       |
| <b>Sıkma Kuvveti</b>                         | 1.5Nm                                       |
| <b>Kısa devre kesme kapasitesi</b>           | <b>I<sub>cs</sub></b> 1 kA                  |
| <b>İmal Tarihi</b>                           |                                             |
| <b>Seri</b>                                  | L5 Plastik Gövde                            |
| <b>Kontak Hareketi</b>                       | Yavaş Hareketli                             |
| <b>Uç Elemanı Malzemesi</b>                  | Sivri PLastik Uç                            |
| <b>Özellikler</b>                            | Prizmatik plastik gövde ve kapaklı          |
|                                              | Çift yalıtım                                |
|                                              | PG13,5 veya M20x1,5 kablo rakorlu           |
|                                              | Değişebilen kontak bloklu                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 kablo giriři                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Baęlantı delikleri dıřarıda                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Geniř duyar blok seęenekleri ile tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeř<br>itlilięi |
| Standartlar / Belgeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660                                                      |
|      |                                                                                      |