

L5K27LUM322

Ürün	Sınır Şalter
Kontak	2NO+1NC
Duyar Blok	Düz Anahtarlı Emniyet Sivici
Kontak Akımı	I_e 3 A (240V AC)
Kullanım Kategorisi	AC15
Mekanik Ömür	Min Adet 10000000
Elektriksel Ömür	Min Adet 1000000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat Mek. 3000 Elk. 1800
Yalıtım Gerilimi	U_i 300V
Darbe Dayanım Gerilimi	U_{imp} 2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.500V AC
İzolasyon Direnci	10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı	-25 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP65
Kontak Malzemesi	AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti	1-2.5 mm ²
Sıkma Kuvveti	1.5Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	I_{cs} 1 kA
İmal Tarihi	
Seri	L5 Plastik Gövde
Kontak Hareketi	Yavaş Hareketli
Uç Elemanı Malzemesi	Metal
Özellikler	Prizmatik plastik gövde ve kapaklı
	Çift yalıtım
	PG13,5 veya M20x1,5 kablo rakorlu
	Değişebilen kontak blokları
	1 kablo girişi

Baęlantı delikleri dıřarıda

Geniř duyar blok seenekleri ile tm uygulamalara cevap verecek rn eř
itlilięi

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660

