



### L66K13MEP121-8.5

|                                       |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ürün                                  | Sınır Şalter                                                   |
| Kontak                                | 1NO+1NC                                                        |
| Duyar Blok                            | Kollu Makara                                                   |
| Uç Elemanı Ölçüsü                     | 18 mm                                                          |
| Kontak Akımı                          | <b>I<sub>e</sub></b> 3 A (240V AC)                             |
| Kullanım Kategorisi                   | AC15                                                           |
| Mekanik Ömür                          | <b>Min Adet</b> 10000000                                       |
| Elektriksel Ömür                      | <b>Min Adet</b> 1000000                                        |
| Çalışma Sıklığı                       | <b>Açma Kapama/Saat</b> Mek. 3000 Elk. 1800                    |
| Yalıtım Gerilimi                      | <b>U<sub>i</sub></b> 300 V                                     |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | <b>U<sub>imp</sub></b> 2.5 kV                                  |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  | 1.890V AC                                                      |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.890V AC                                                      |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ (500 V DC)                                               |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -25 / + 80 °C                                                  |
| Kirlenme Derecesi                     | 3                                                              |
| Koruma Sınıfı                         | IP67                                                           |
| Kontak Malzemesi                      | AgNi                                                           |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | <b>I<sub>cs</sub></b> 1 kA                                     |
| İmal Tarihi                           |                                                                |
| Seri                                  | L66 Plastik Gövde                                              |
| Kontak Hareketi                       | Ani Hareketli                                                  |
| Uç Elemanı Malzemesi                  | Plastik                                                        |
| Özellikler                            | Kompakt dizayn                                                 |
|                                       | Ağır şartlara dirençli prizmatik alüminyum yekpare gövde (L61) |
|                                       | Plastik yekpare gövde (L66)                                    |
|                                       | Kendi kablosu ile kolay bağlantı                               |
|                                       | Topraklama hattı ile arttırılmış güvenlik (L61)                |
|                                       | Yön sorunu olmadan bağlantı imkanı                             |

Suya karşı üstün yalıtım

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660

