



M1C200E40

Kontak Akımı	Ie	4A (250V AC)
Kullanım Kategorisi		AC15
Mekanik Ömür	Min Adet	1000000
Elektriksel Ömür	Min Adet	100000
Yalıtım Gerilimi	Ui	300 V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi		3
İçerik		CP200E
Göz Sayısı		1 Gözlü
Seri		M Serisi Metal
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1kA
Sıkma Kuvveti		1.5Nm
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm ²
Kontak Malzemesi		AgNi
Koruma Sınıfı		IP65
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 3000 Elk. 1200
Renk		Sarı-Gri
Ürün		Kumanda Kutusu
Özellikler		TS EN 81-20 Standardına uyumlu
		Ø22 mm çaplı butonlara uygun
		ABS katkılı malzeme sayesinde estetik görünüm
		ergonomik kullanım ve yüksek darbe mukavemeti
		Koruma sınıfı yüksek gövde ve etanj butonlar sayesinde çevre şartlarına maksimum dayanım
		Oklu etiketler sayesinde yön tespit kolaylığı

Standartlar / Belgeler	Montaj kolaylığı
	Tehlike anında kolay kullanım acil stop butonu
	TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660
	  