



MA112T

Bağlantı Tipi	Terminalli	
Baskı	(On-On) Baskılı	
Ürün	Mandallı Anahtar	
Kontak	1NO+1NC	
Kontak Akımı	I_e	16 A (250V AC)
Kullanım Kategorisi	AC15	
Mekanik Ömür	Min Adet	100000
Elektriksel Ömür	Min Adet	10000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek.900 Elk.900
Yalıtım Gerilimi	U_i	300V
Darbe Dayanım Gerilimi	U_{imp}	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	2.500V AC	
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.500V AC	
İzolasyon Direnci	10 MΩ min. (500V DC)	
Çalışma Sıcaklığı	-25 / +80 °C	
Kirlenme Derecesi	3	
Koruma Sınıfı	IP20	
Kontak Malzemesi	AgNi	
Kablo Bağlantı Kesiti	1-2.5 mm ²	
Sıkma Kuvveti	1,5 Nm	
Kısa devre kesme kapasitesi	I_{cs}	1 kA
Seri	MA Serisi	
Özellikler	Ürün güvenilirliğini arttıran V0 özellikli malzeme	
	Uzun ömür	
	Yüksek kontak güvenilirliği	
	Kontak yapısına uygun etiketler	
	Farklı kullanımlar için geniş ürün çeşitliliği	
Standartlar / Belgeler	TS EN 61058-1	

