

**MB102DH**

|                                       |                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ürün                                  | Buton                                                         |
| Model                                 | Yaylı                                                         |
| Tip                                   | Düz                                                           |
| Kontak                                | 1NO+1NC                                                       |
| Renk                                  | Siyah                                                         |
| Çap                                   | 22 mm                                                         |
| Kontak Akımı                          | <b>Ie</b> 3 A (240V AC)                                       |
| Kullanım Kategorisi                   | AC 15                                                         |
| Mekanik Ömür                          | <b>Min Adet</b> 300000                                        |
| Elektriksel Ömür                      | <b>Min Adet</b> 100000                                        |
| Çalışma Sıklığı                       | <b>Açma Kapama/Saat</b> Mek. 3000 Elk. 1200                   |
| Yalıtım Gerilimi                      | <b>Ui</b> 250V                                                |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | <b>Uimp</b> 2.5 kV                                            |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  | 2.500V AC                                                     |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.500V AC                                                     |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ MİN. (500 V DC)                                         |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -15 / + 80 °C                                                 |
| Kirlenme Derecesi                     | 3                                                             |
| Koruma Sınıfı                         | IP50                                                          |
| Kontak Malzemesi                      | AgNi                                                          |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>                                       |
| Sıkma Kuvveti                         | 1,5 Nm                                                        |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | <b>Ics</b> 1 kA                                               |
| İmal Tarihi                           |                                                               |
| Seri                                  | MB Serisi Plastik                                             |
| Özellikler                            | Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi                      |
|                                       | Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar                          |
|                                       | Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri |
|                                       | Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği               |

1980'den beri güvenle kullanılan tasarım

Standartlar / Belgeler

IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1

