



MB202MY

Ürün		Buton
Model		Yaylı
Tip		Mantar
Kontak		2NC
Renk		Yeşil
Çap		22 mm
Kafa Çapı		40 mm
Kontak Akımı	Ie	3 A (240V AC)
Kullanım Kategorisi		AC15
Mekanik Ömür	Min Adet	300000
Elektriksel Ömür	Min Adet	100000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 3000 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	Ui	250V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ Min. (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP50
Kontak Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm ²
Sıkma Kuvveti		1,5 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1 kA
İmal Tarihi		
Seri		MB Serisi Plastik
Özellikler		Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi
		Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar
		Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri

Standartlar / Belgeler	Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği
	1980'den beri güvenle kullanılan tasarım
	IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1
	    