

**MBSP012S**

|                       |                                                          |                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Ampul Tipi            |                                                          | Led                     |
| Çalışma Akımı         |                                                          | 18 mA                   |
| Çalışma Frekansı      |                                                          | 50 Hz                   |
| Çalışma Gerilimi      |                                                          | 12V AC/DC               |
| Ürün                  |                                                          | Sinyal                  |
| Renk                  |                                                          | Sarı                    |
| Işık                  |                                                          | LED'li                  |
| Çap                   |                                                          | 22 mm                   |
| Güç Tüketimi          |                                                          | 0.3 W                   |
| Yalıtım Gerilimi      | <b>Ui</b>                                                | 250 V                   |
| Çalışma Sıcaklığı     |                                                          | -15 / + 70 °C           |
| Koruma Sınıfı         |                                                          | IP50                    |
| Kablo Bağlantı Kesiti |                                                          | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup> |
| Sıkma Kuvveti         |                                                          | 1,5 Nm                  |
| İmal Tarihi           |                                                          |                         |
| Seri                  |                                                          | MB Serisi Plastik       |
| Elektriksel Ömür      | <b>Min Saat</b>                                          | 10000                   |
| Özellikler            | PC lens sayesinde ısıya ve mekanik darbelere tam dayanım |                         |
|                       | Değişik gerilim seçenekleri                              |                         |