



## MK1KIM21

|                                       |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ürün                                  | Mikro Switch                                                                                                                                                                |
| Kontak                                | 1NO                                                                                                                                                                         |
| Duyar Blok                            | Orta Kollu                                                                                                                                                                  |
| Kontak Akımı                          | <b>Ie</b> 6 A (250V AC)                                                                                                                                                     |
| Kullanım Kategorisi                   | AC15                                                                                                                                                                        |
| Mekanik Ömür                          | <b>Min Adet</b> 10000000                                                                                                                                                    |
| Elektriksel Ömür                      | <b>Min Adet</b> 100000                                                                                                                                                      |
| Çalışma Sıklığı                       | <b>Açma Kapama/Saat</b> Mek. 3000 Elk. 1200                                                                                                                                 |
| Yalıtım Gerilimi                      | <b>Ui</b> 660V                                                                                                                                                              |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | <b>Uimp</b> 2.5 kV                                                                                                                                                          |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  | 1.890V AC                                                                                                                                                                   |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.890V AC                                                                                                                                                                   |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ min. (500V DC)                                                                                                                                                        |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -25 / +80 °C                                                                                                                                                                |
| Kirlenme Derecesi                     | 3                                                                                                                                                                           |
| Koruma Sınıfı                         | IP20                                                                                                                                                                        |
| Kontak Malzemesi                      | AgNi                                                                                                                                                                        |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 | Terminal 6,3*0,8 mm                                                                                                                                                         |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | <b>Ics</b> 1 kA                                                                                                                                                             |
| Seri                                  | MK1 Serisi                                                                                                                                                                  |
| Uç Elemanı Malzemesi                  | Metal                                                                                                                                                                       |
| Özellikler                            | Kompakt ve doğru çalışma<br>Geniş uygulama alanları için ürün çeşitliliği<br>Uzun ömür<br>Yüksek kontak güvenilirliği<br>Ürün güvenilirliğini arttıran V0 özellikli malzeme |
| Standartlar / Belgeler                | TS EN 60947-5-1                                                                                                                                                             |

