

## MKS1TM-0.16

|                                       |                                                                                                |                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Çalışma Frekansı                      |                                                                                                | 50-60 Hz               |
| Ürün                                  |                                                                                                | Motor Koruma Şalteri   |
| Kontak Akımı                          | Ie                                                                                             | 25 A                   |
| Termik Akım Ayar Aralığı              |                                                                                                | 0,10-0,16A             |
| Kullanım Kategorisi                   |                                                                                                | AC 3                   |
| Mekanik Ömür                          | Min Adet                                                                                       | 100000                 |
| Elektriksel Ömür                      | Min Adet                                                                                       | 100000                 |
| Çalışma Sıklığı                       | Açma Kapama/Saat                                                                               | Mek. 360 Elk. 360      |
| Yalıtım Gerilimi                      | Ui                                                                                             | 690V AC                |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | Uimp                                                                                           | 6 kV                   |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) |                                                                                                | 1890V                  |
| İzolasyon Direnci                     |                                                                                                | 10 MΩ MİN. (500 V DC)  |
| Çalışma Sıcaklığı                     |                                                                                                | -5 / +40 °C            |
| Kirlenme Derecesi                     |                                                                                                | 3                      |
| Koruma Sınıfı                         |                                                                                                | IP40                   |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 |                                                                                                | 0,75-4 mm <sup>2</sup> |
| Sıkma Kuvveti                         |                                                                                                | 1,8 Nm                 |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | Ics                                                                                            | 6 kA                   |
| Seri                                  |                                                                                                | MKS Serisi             |
| Özellikler                            | 0.1- 25 A arasında ayarlanabilen 1 kademeli aşırı akım koruyucusu                              |                        |
|                                       | Sabit olarak ayarlanmış kısa devre koruması 12xIe                                              |                        |
|                                       | Kısa devre açma kapasitesi minimum 6 kA / 400 V 6.3 A'e kadar sigortasız kullanabilme          |                        |
|                                       | Sıcaklığa karşı kompanze edilmiş                                                               |                        |
|                                       | Faz eksikliğine karşı koruma                                                                   |                        |
|                                       | izolasyon ve ana Şalter fonksiyonu IEC 204-1                                                   |                        |
|                                       | 35 mm'lik montaj rayına hızlı ve basit montaj özelliği                                         |                        |
|                                       | Geniş aksesuar seçenekleri ile kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek ürün çeşitliliği |                        |
|                                       |                                                                                                |                        |

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-4-1

