

## MKS1TM-10

|                                       |                  |                                                                                       |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Çalışma Frekansı                      |                  | 50-60 Hz                                                                              |
| Ürün                                  |                  | Motor Koruma Şalteri                                                                  |
| Kontak Akımı                          | I <sub>e</sub>   | 25 A                                                                                  |
| Termik Akım Ayar Aralığı              |                  | 6,30-10,0A                                                                            |
| Kullanım Kategorisi                   |                  | AC 3                                                                                  |
| Mekanik Ömür                          | Min Adet         | 100000                                                                                |
| Elektriksel Ömür                      | Min Adet         | 100000                                                                                |
| Çalışma Sıklığı                       | Açma Kapama/Saat | Mek. 360 Elk. 360                                                                     |
| Yalıtım Gerilimi                      | U <sub>i</sub>   | 690V AC                                                                               |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | U <sub>imp</sub> | 6 kV                                                                                  |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) |                  | 1890V                                                                                 |
| İzolasyon Direnci                     |                  | 10 MΩ MİN. (500 V DC)                                                                 |
| Çalışma Sıcaklığı                     |                  | -5 / +40 °C                                                                           |
| Kirlenme Derecesi                     |                  | 3                                                                                     |
| Koruma Sınıfı                         |                  | IP40                                                                                  |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 |                  | 0,75-4 mm <sup>2</sup>                                                                |
| Sıkma Kuvveti                         |                  | 1,8 Nm                                                                                |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | I <sub>cs</sub>  | 6 kA                                                                                  |
| İmal Tarihi                           |                  |                                                                                       |
| Seri                                  |                  | MKS Serisi                                                                            |
| Özellikler                            |                  | 0.1- 25 A arasında ayarlanabilen 1 kademeli aşırı akım koruyucusu                     |
|                                       |                  | Sabit olarak ayarlanmış kısa devre koruması 12xI <sub>e</sub>                         |
|                                       |                  | Kısa devre açma kapasitesi minimum 6 kA / 400 V 6.3 A'e kadar sigortasız kullanabilme |
|                                       |                  | Sıcaklığa karşı kompanze edilmiş                                                      |
|                                       |                  | Faz eksikliğine karşı koruma                                                          |
|                                       |                  | izolasyon ve ana Şalter fonksiyonu IEC 204-1                                          |
|                                       |                  | 35 mm'lik montaj rayına hızlı ve basit montaj özelliği                                |

Geniř aksesuar seenekleri ile kullanıcıların tüm ihtiyalarına cevap verecek  
ürün çeřitlilięi

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-4-1

