



MKS1TM-25

Çalışma Frekansı	50-60 Hz
Ürün	Motor Koruma Şalteri
Kontak Akımı	I_e 25 A
Termik Akım Ayar Aralığı	20,0-25,0A
Kullanım Kategorisi	AC 3
Mekanik Ömür	Min Adet 100000
Elektriksel Ömür	Min Adet 100000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat Mek. 360 Elk. 360
Yalıtım Gerilimi	U_i 690V AC
Darbe Dayanım Gerilimi	U_{imp} 6 kV
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1890V
İzolasyon Direnci	10 MΩ MİN. (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı	-5 / +40 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP40
Kablo Bağlantı Kesiti	0,75-4 mm ²
Sıkma Kuvveti	1,8 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	I_{cs} 6 kA
İmal Tarihi	
Seri	MKS Serisi
Özellikler	0.1- 25 A arasında ayarlanabilen 1 kademeli aşırı akım koruyucusu
	Sabit olarak ayarlanmış kısa devre koruması 12xI _e
	Kısa devre açma kapasitesi minimum 6 kA / 400 V 6.3 A'e kadar sigortasız kullanabilme
	Sıcaklığa karşı kompanze edilmiş
	Faz eksikliğine karşı koruma
	izolasyon ve ana Şalter fonksiyonu IEC 204-1
	35 mm'lik montaj rayına hızlı ve basit montaj özelliği

Geniř aksesuar seenekleri ile kullanıcıların tüm ihtiyalarına cevap verecek
ürün çeřitlilięi

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-4-1

