



MN1KIM1

Ürün Plastik Mini Switch

Kontak 1CO

Duyar Blok Kısa Kollu

Kontak Akımı **I_e** 6 A (250V AC)

Kullanım Kategorisi AC15

Mekanik Ömür **Min Adet** 500000

Elektriksel Ömür **Min Adet** 100000

Çalışma Sıklığı **Açma Kapama/Saat** Mek. 3000 Elk. 1200

Yalıtım Gerilimi **U_i** 660V

Darbe Dayanım Gerilimi **U_{imp}** 2.5 kV

Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak) 1.890V AC

Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) 1.890V AC

İzolasyon Direnci 10 MΩ min. (500V DC)

Çalışma Sıcaklığı -25 / +80 °C

Kirlenme Derecesi 3

Koruma Sınıfı IP20 (IP40 Koruma Kapaklı)

Kontak Malzemesi AgNi

Kablo Bağlantı Kesiti 1-2.5 mm²

Sıkma Kuvveti 1,5 Nm

Kısa devre kesme kapasitesi **I_{cs}** 1 kA

Seri MN1 Serisi

Uç Elemanı Malzemesi Metal

Özellikler Geniş uygulama alanları için ürün çeşitliliği

Uzun ömür

Yüksek kontak güvenilirliği

Standart montaj delikleri

Standartlar / Belgeler TS EN 60947-5-1

