



MN1MIM2

Ürün	Plastik Mini Switch
Kontak	1CO
Duyar Blok	Uzun Kollu Makaralı
Kontak Akımı	I_e 6 A (250V AC)
Kullanım Kategorisi	AC15
Mekanik Ömür	Min Adet 500000
Elektriksel Ömür	Min Adet 100000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat Mek. 3000 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	U_i 660V
Darbe Dayanım Gerilimi	U_{imp} 2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	1.890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.890V AC
İzolasyon Direnci	10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı	-25 / +80 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP20 (IP40 Koruma Kapaklı)
Kontak Malzemesi	AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti	1-2.5 mm ²
Sıkma Kuvveti	1,5 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	I_{cs} 1 kA
Seri	MN1 Serisi
Uç Elemanı Malzemesi	Metal
Özellikler	Geniş uygulama alanları için ürün çeşitliliği
	Uzun ömür
	Yüksek kontak güvenilirliği
	Standart montaj delikleri
Standartlar / Belgeler	TS EN 60947-5-1