



### P1EC400E30

|                                       |                                                                                          |                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ürün                                  | Kumanda Kutusu                                                                           |                     |
| Renk                                  | Sarı-Siyah                                                                               |                     |
| Kontak Akımı                          | Ie                                                                                       | 4A (250V AC)        |
| Kullanım Kategorisi                   | AC15                                                                                     |                     |
| Mekanik Ömür                          | Min Adet                                                                                 | 1000000             |
| Elektriksel Ömür                      | Min Adet                                                                                 | 100000              |
| Çalışma Sıklığı                       | Açma Kapama/Saat                                                                         | Mek. 3000 Elk. 1200 |
| Yalıtım Gerilimi                      | Ui                                                                                       | 300 V               |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | Uimp                                                                                     | 2.5 kV              |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  | 2.500V AC                                                                                |                     |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.500V AC                                                                                |                     |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ (500 V DC)                                                                         |                     |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -15 / + 80 °C                                                                            |                     |
| Kirlenme Derecesi                     | 3                                                                                        |                     |
| Koruma Sınıfı                         | IP65                                                                                     |                     |
| Kontak Malzemesi                      | AgNi                                                                                     |                     |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>                                                                  |                     |
| Sıkma Kuvveti                         | 1.5Nm                                                                                    |                     |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | Ics                                                                                      | 1kA                 |
| Seri                                  | P Serisi Plastik                                                                         |                     |
| Göz Sayısı                            | 1 Gözlü                                                                                  |                     |
| İçerik                                | BDE30 + C4BK (NC)                                                                        |                     |
| Özellikler                            | Ø22 mm çaplı butonlara uygun                                                             |                     |
|                                       | ABS katkılı malzeme sayesinde estetik görünüm                                            |                     |
|                                       | ergonomik kullanım ve yüksek darbe mukavemeti                                            |                     |
|                                       | Koruma sınıfı yüksek gövde ve etanj butonlar sayesinde çevre şartlarına maksimum dayanım |                     |
|                                       | Oklu etiketler sayesinde yön tespit kolaylığı                                            |                     |
|                                       | Montaj kolaylığı                                                                         |                     |

Tehlike anında kolay kullanım acil stop butonu

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660

