



## P2260

|                                       |                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Ürün                                  | Kumanda Kutusu                        |                     |
| Renk                                  | Siyah-Gri                             |                     |
| Kontak Akımı                          | Ie                                    | 4A (250V AC)        |
| Kullanım Kategorisi                   | AC15                                  |                     |
| Mekanik Ömür                          | Min Adet                              | 1000000             |
| Elektriksel Ömür                      | Min Adet                              | 100000              |
| Çalışma Sıklığı                       | Açma Kapama/Saat                      | Mek. 3000 Elk. 1200 |
| Yalıtım Gerilimi                      | Ui                                    | 300 V               |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | Uimp                                  | 2.5 kV              |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  | 2.500V AC                             |                     |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.500V AC                             |                     |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ (500 V DC)                      |                     |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -15 / + 80 °C                         |                     |
| Kirlenme Derecesi                     | 3                                     |                     |
| Koruma Sınıfı                         | IP65                                  |                     |
| Kontak Malzemesi                      | AgNi                                  |                     |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>               |                     |
| Sıkma Kuvveti                         | 1.5Nm                                 |                     |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | Ics                                   | 1kA                 |
| Seri                                  | P Serisi Plastik                      |                     |
| Göz Sayısı                            | 2 Gözlü                               |                     |
| İçerik                                | CPDDY + CPDDK + C3CK (NO) + C4CK (NC) |                     |
| Standartlar / Belgeler                | TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660       |                     |

