



### P42A1BE40K

|                                       |                                                      |                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| Ürün                                  | Kumanda Kutusu                                       |                     |
| Renk                                  | Siyah-Gri                                            |                     |
| Kontak Akımı                          | Ie                                                   | 4A (250V AC)        |
| Kullanım Kategorisi                   | AC15                                                 |                     |
| Mekanik Ömür                          | Min Adet                                             | 1000000             |
| Elektriksel Ömür                      | Min Adet                                             | 100000              |
| Çalışma Sıklığı                       | Açma Kapama/Saat                                     | Mek. 3000 Elk. 1200 |
| Yalıtım Gerilimi                      | Ui                                                   | 300 V               |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | Uimp                                                 | 2.5 kV              |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  | 2.500V AC                                            |                     |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.500V AC                                            |                     |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ (500 V DC)                                     |                     |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -15 / + 80 °C                                        |                     |
| Kirlenme Derecesi                     | 3                                                    |                     |
| Koruma Sınıfı                         | IP65                                                 |                     |
| Kontak Malzemesi                      | AgNi                                                 |                     |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>                              |                     |
| Sıkma Kuvveti                         | 1.5Nm                                                |                     |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | Ics                                                  | 1kA                 |
| Seri                                  | P Serisi Plastik                                     |                     |
| Göz Sayısı                            | 4 Gözlü                                              |                     |
| İçerik                                | BDE + BDDK + BDDY + BET60P + 2*C3BK (NO) + C4BK (NC) |                     |
| Standartlar / Belgeler                | TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660                      |                     |

