



PA4446

Ürün	Asansör Revizyon Kutusu	
Renk	Sarı-Siyah	
Kontak Akımı	Ie	4A (250V AC)
Kullanım Kategorisi	AC15	
Mekanik Ömür	Min Adet	1000000
Elektriksel Ömür	Min Adet	100000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 3000 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	Ui	300 V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	2.500V AC	
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.890V AC	
İzolasyon Direnci	10 MΩ (500 V DC)	
Çalışma Sıcaklığı	-15 / + 80 °C	
Kirlenme Derecesi	3	
Koruma Sınıfı	IP65	
Kontak Malzemesi	AgNi	
Kablo Bağlantı Kesiti	1-2.5 mm ²	
Sıkma Kuvveti	0,8Nm	
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1kA
Seri	PA Serisi	
Göz Sayısı	4 Gözlü	
İçerik	CP200EP + CMUHAFZA + CP808K20HBOK + CP101K20SMZO + PSA020ZA332AR	
Özellikler	TS EN 81-20 Standardına uyumlu	
	Ø22 mm çaplı butonlara uygun	
	ABS katkılı malzeme sayesinde estetik görünüm	
	ergonomik kullanım ve yüksek darbe mukavemeti	
	Koruma sınıfı yüksek gövde ve etanj butonlar sayesinde çevre şartlarına maksimum dayanım	

Standartlar / Belgeler	Oklu etiketler sayesinde yön tespit kolaylığı
	Montaj kolaylığı
	Tehlike anında kolay kullanım acil stop butonu
	TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660
  	