

**PDKA11BX10**

|                                              |                         |                            |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Ambalaj Miktarı</b>                       | <b>Ad</b>               | 1                          |
| <b>Ürün</b>                                  |                         | Pedal                      |
| <b>Model</b>                                 |                         | Taşıma Kol Delikli         |
| <b>Özellik</b>                               |                         | Tekli                      |
| <b>Kontak</b>                                |                         | 1NO+1NC                    |
| <b>Renk</b>                                  |                         | Sarı                       |
| <b>Koruma</b>                                |                         | Metal Korumalı             |
| <b>Kontak Akımı</b>                          | <b>Ie</b>               | 3 A (240V AC)              |
| <b>Kullanım Kategorisi</b>                   |                         | AC15                       |
| <b>Mekanik Ömür</b>                          | <b>Min Adet</b>         | 1000000                    |
| <b>Elektriksel Ömür</b>                      | <b>Min Adet</b>         | 100000                     |
| <b>Çalışma Sıklığı</b>                       | <b>Açma Kapama/Saat</b> | Mek. 1800 Elk. 1200        |
| <b>Yalıtım Gerilimi</b>                      | <b>Ui</b>               | 300 V                      |
| <b>Darbe Dayanım Gerilimi</b>                | <b>Uimp</b>             | 2.5 kV                     |
| <b>Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)</b>  |                         | 2.500V AC                  |
| <b>Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)</b> |                         | 1.500V AC                  |
| <b>İzolasyon Direnci</b>                     |                         | 10 MΩ min. (500V DC)       |
| <b>Çalışma Sıcaklığı</b>                     |                         | -25 / +80 °C               |
| <b>Kirlenme Derecesi</b>                     |                         | 3                          |
| <b>Koruma Sınıfı</b>                         |                         | IP65                       |
| <b>Kontak Malzemesi</b>                      |                         | AgNi                       |
| <b>Kablo Bağlantı Kesiti</b>                 |                         | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>    |
| <b>Sıkma Kuvveti</b>                         |                         | 1.5Nm                      |
| <b>Kısa devre kesme kapasitesi</b>           | <b>Ics</b>              | 1 kA                       |
| <b>Gövde Malzemesi</b>                       |                         | Plastik                    |
| <b>İmal Tarihi</b>                           |                         |                            |
| <b>Seri</b>                                  |                         | PDK Serisi                 |
| <b>Özellikler</b>                            |                         | Plastik veya metal seçenek |
|                                              |                         | Tek veya iki kademe        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sarı                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | gri ve turuncu renk seçeneği  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ayak kilitleme sistemi        |
| Standartlar / Belgeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 |
|     |                               |