

**PDKS11GX10T**

Ambalaj Miktarı	Ad	1
Ürün		Pedal
Özellik		Tekli
Kontak		2*(1NO+1NC)
Renk		Turuncu
Koruma		Metal Korumalı
Kontak Akımı	Ie	3 A (240V AC)
Kullanım Kategorisi		AC15
Mekanik Ömür	Min Adet	1000000
Elektriksel Ömür	Min Adet	100000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 1800 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	Ui	300 V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-25 / +80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP65
Kontak Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm ²
Sıkma Kuvveti		1.5Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1 kA
Gövde Malzemesi		Plastik
İmal Tarihi		
Seri		PDK Serisi
Özellikler		Plastik veya metal seçenek
		Tek veya iki kademe
		Sarı

Standartlar / Belgeler	gri ve turuncu renk seçeneđi		
	Ayak kilitleme sistemi		
	TS EN 60947-5-1	UL 508	VDE 0660
	   		