



PSA010KS126S

Kablo Bağlantı Kesiti		1-2,5 mm ²
Dönme Açısı		45°
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	6 kA
Seri		PSA Serisi
Kontak Malzemesi		AgNi
Koruma Sınıfı		IP54
Kirlenme Derecesi		3
Çalışma Sıcaklığı		-25 / +80 °C
İzolasyon Direnci		10 MΩ MIN. (500 V DC)
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		1.890V AC
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	4 kV
Yalıtım Gerilimi	Ui	690V
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek.120 Elk.120
Elektriksel Ömür	Min Adet	50000
Mekanik Ömür	Min Adet	100000
Kullanım Kategorisi		AC21A
Kontak Akımı	Ie	10A
Çerçeve Ölçüsü		48*48
Kutup Sayısı		1 Kutup
Şalter Tipi		6 Kademeli
Etiket/Konum		(0-6)
Ürün		Pako Şalter
Özellikler		Yüksek doğruluk
		Geniş uygulama alanları için ürün çeşitliliği
		Uzun ömür
		Yüksek kontak güvenilirliği
		Kompakt tasarım ve sağlamlık
		Parmak ergonomisine uygun tasarım ve kolay fark edilebilen kademeler

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-3

