

PSA010KT332S

Seri	PSA Serisi	
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	6 kA
Dönme Açısı		60°
Kablo Bağlantı Kesiti		1-2,5 mm ²
Kontak Malzemesi		AgNi
Koruma Sınıfı		IP54
Kirlenme Derecesi		3
Çalışma Sıcaklığı		-25 / +80 °C
İzolasyon Direnci		10 MΩ MIN. (500 V DC)
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		1.890V AC
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	4 kV
Yalıtım Gerilimi	Ui	690V
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek.120 Elk.120
Elektriksel Ömür	Min Adet	50000
Mekanik Ömür	Min Adet	100000
Kullanım Kategorisi		AC21A
Kontak Akımı	Ie	10A
Çerçeve Ölçüsü		48*48
Kutup Sayısı		3 Kutup
Şalter Tipi		Kademeli Toplamalı
Etiket/Konum		(0-3)
Ürün		Pako Şalter
Özellikler	Yüksek doğruluk	
	Geniş uygulama alanları için ürün çeşitliliği	
	Uzun ömür	
	Yüksek kontak güvenilirliği	
	Kompakt tasarım ve sağlamlık	
	Parmak ergonomisine uygun tasarım ve kolay fark edilebilen kademeler	

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-3

