

**PSA025KD334E**

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ürün                                  | Pako Şalter                                   |
| Özellik                               | Emniyet                                       |
| Etiket/Konum                          | (1-0-2)                                       |
| Şalter Tipi                           | Kutup Değiştirici                             |
| Kutup Sayısı                          | 3 Kutup                                       |
| Çerçeve Ölçüsü                        | 48*48                                         |
| Kontak Akımı                          | Ie 25A                                        |
| Kullanım Kategorisi                   | AC21A                                         |
| Mekanik Ömür                          | Min Adet 100000                               |
| Elektriksel Ömür                      | Min Adet 50000                                |
| Çalışma Sıklığı                       | Açma Kapama/Saat Mek.120 Elk.120              |
| Yalıtım Gerilimi                      | Ui 690V                                       |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | Uimp 4 kV                                     |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  | 1.890V AC                                     |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.890V AC                                     |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ MIN. (500 V DC)                         |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -25 / +80 °C                                  |
| Kirlenme Derecesi                     | 3                                             |
| Koruma Sınıfı                         | IP54                                          |
| Kontak Malzemesi                      | AgNi                                          |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 | 1-2,5 mm <sup>2</sup>                         |
| Dönme Açısı                           | 60°                                           |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | Ics 6 kA                                      |
| Seri                                  | PSA Serisi                                    |
| Özellikler                            | Yüksek doğruluk                               |
|                                       | Geniş uygulama alanları için ürün çeşitliliği |
|                                       | Uzun ömür                                     |
|                                       | Yüksek kontak güvenilirliği                   |
|                                       | Kompakt tasarım ve sağlamlık                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Parmak ergonomisine uygun tasarım ve kolay fark edilebilen kademeler |
| Standartlar / Belgeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TS EN 60947-3                                                        |
|     |                                                                      |