

**PSA025KD434B**

|                                              |                                                                      |                 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Ürün</b>                                  | Pako Şalter                                                          |                 |
| <b>Etiket/Konum</b>                          | (1-0-2)                                                              |                 |
| <b>Şalter Tipi</b>                           | Kutup Değiştirici                                                    |                 |
| <b>Kutup Sayısı</b>                          | 4 Kutup                                                              |                 |
| <b>Çerçeve Ölçüsü</b>                        | 64*64                                                                |                 |
| <b>Kontak Akımı</b>                          | <b>Ie</b>                                                            | 25A             |
| <b>Kullanım Kategorisi</b>                   | AC21A                                                                |                 |
| <b>Mekanik Ömür</b>                          | <b>Min Adet</b>                                                      | 100000          |
| <b>Elektriksel Ömür</b>                      | <b>Min Adet</b>                                                      | 50000           |
| <b>Çalışma Sıklığı</b>                       | <b>Açma Kapama/Saat</b>                                              | Mek.120 Elk.120 |
| <b>Yalıtım Gerilimi</b>                      | <b>Ui</b>                                                            | 690V            |
| <b>Darbe Dayanım Gerilimi</b>                | <b>Uimp</b>                                                          | 4 kV            |
| <b>Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)</b>  | 1.890V AC                                                            |                 |
| <b>Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)</b> | 1.890V AC                                                            |                 |
| <b>İzolasyon Direnci</b>                     | 10 MΩ MIN. (500 V DC)                                                |                 |
| <b>Çalışma Sıcaklığı</b>                     | -25 / +80 °C                                                         |                 |
| <b>Kirlenme Derecesi</b>                     | 3                                                                    |                 |
| <b>Koruma Sınıfı</b>                         | IP54                                                                 |                 |
| <b>Kontak Malzemesi</b>                      | AgNi                                                                 |                 |
| <b>Kablo Bağlantı Kesiti</b>                 | 1-2,5 mm <sup>2</sup>                                                |                 |
| <b>Dönme Açısı</b>                           | 60°                                                                  |                 |
| <b>Kısa devre kesme kapasitesi</b>           | <b>Ics</b>                                                           | 6 kA            |
| <b>Seri</b>                                  | PSA Serisi                                                           |                 |
| <b>Özellikler</b>                            | Yüksek doğruluk                                                      |                 |
|                                              | Geniş uygulama alanları için ürün çeşitliliği                        |                 |
|                                              | Uzun ömür                                                            |                 |
|                                              | Yüksek kontak güvenilirliği                                          |                 |
|                                              | Kompakt tasarım ve sağlamlık                                         |                 |
|                                              | Parmak ergonomisine uygun tasarım ve kolay fark edilebilen kademeler |                 |

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-3

