



PSA032AK141E

Ürün	Pako Şalter
Özellik	Emniyet
Etiket/Konum	(0-1)
Şalter Tipi	On-Off
Kutup Sayısı	1 Faz
Çerçeve Ölçüsü	64*64
Kontak Akımı	I_e 32A
Kullanım Kategorisi	AC21A
Mekanik Ömür	Min Adet 100000
Elektriksel Ömür	Min Adet 50000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat Mek.120 Elk.120
Yalıtım Gerilimi	U_i 690V
Darbe Dayanım Gerilimi	U_{imp} 4 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	1.890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.890V AC
İzolasyon Direnci	10 MΩ MIN. (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı	-25 / +80 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP54
Kontak Malzemesi	AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti	4 mm ²
Dönme Açısı	90°
Kısa devre kesme kapasitesi	I_{cs} 6 kA
Seri	PSA Serisi
Özellikler	Yüksek doğruluk
	Geniş uygulama alanları için ürün çeşitliliği
	Uzun ömür
	Yüksek kontak güvenilirliği
	Kompakt tasarım ve sağlamlık

	Parmak ergonomisine uygun tasarım ve kolay fark edilebilen kademeler
Standartlar / Belgeler	TS EN 60947-3
   	