



### PSA032AK331S

|                                       |                                                                      |                 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ürün                                  | Pako Şalter                                                          |                 |
| Etiket/Konum                          | (0-1)                                                                |                 |
| Şalter Tipi                           | On-Off                                                               |                 |
| Kutup Sayısı                          | 3 Faz                                                                |                 |
| Çerçeve Ölçüsü                        | 64*64                                                                |                 |
| Kontak Akımı                          | Ie                                                                   | 32A             |
| Kullanım Kategorisi                   | AC21A                                                                |                 |
| Mekanik Ömür                          | Min Adet                                                             | 100000          |
| Elektriksel Ömür                      | Min Adet                                                             | 50000           |
| Çalışma Sıklığı                       | Açma Kapama/Saat                                                     | Mek.120 Elk.120 |
| Yalıtım Gerilimi                      | Ui                                                                   | 690V            |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | Uimp                                                                 | 4 kV            |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  | 1.890V AC                                                            |                 |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.890V AC                                                            |                 |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ MIN. (500 V DC)                                                |                 |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -25 / +80 °C                                                         |                 |
| Kirlenme Derecesi                     | 3                                                                    |                 |
| Koruma Sınıfı                         | IP54                                                                 |                 |
| Kontak Malzemesi                      | AgNi                                                                 |                 |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 | 4 mm <sup>2</sup>                                                    |                 |
| Dönme Açısı                           | 60°                                                                  |                 |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | Ics                                                                  | 6 kA            |
| Seri                                  | PSA Serisi                                                           |                 |
| Özellikler                            | Yüksek doğruluk                                                      |                 |
|                                       | Geniş uygulama alanları için ürün çeşitliliği                        |                 |
|                                       | Uzun ömür                                                            |                 |
|                                       | Yüksek kontak güvenilirliği                                          |                 |
|                                       | Kompakt tasarım ve sağlamlık                                         |                 |
|                                       | Parmak ergonomisine uygun tasarım ve kolay fark edilebilen kademeler |                 |

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-3

