



### PSA032CD334S

|                                       |                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ürün                                  | Pako Şalter                                                          |
| Etiket/Konum                          | (1-0-2)                                                              |
| Şalter Tipi                           | Çift Devir                                                           |
| Kutup Sayısı                          | 3 Faz                                                                |
| Çerçeve Ölçüsü                        | 64*64                                                                |
| Kontak Akımı                          | <b>Ie</b> 32A                                                        |
| Kullanım Kategorisi                   | AC21A                                                                |
| Mekanik Ömür                          | <b>Min Adet</b> 100000                                               |
| Elektriksel Ömür                      | <b>Min Adet</b> 50000                                                |
| Çalışma Sıklığı                       | <b>Açma Kapama/Saat</b> Mek.120 Elk.120                              |
| Yalıtım Gerilimi                      | <b>Ui</b> 690V                                                       |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | <b>Uimp</b> 4 kV                                                     |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  | 1.890V AC                                                            |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.890V AC                                                            |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ MIN. (500 V DC)                                                |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -25 / +80 °C                                                         |
| Kirlenme Derecesi                     | 3                                                                    |
| Koruma Sınıfı                         | IP54                                                                 |
| Kontak Malzemesi                      | AgNi                                                                 |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 | 4 mm <sup>2</sup>                                                    |
| Dönme Açısı                           | 60°                                                                  |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | <b>Ics</b> 6 kA                                                      |
| Seri                                  | PSA Serisi                                                           |
| Özellikler                            | Yüksek doğruluk                                                      |
|                                       | Geniş uygulama alanları için ürün çeşitliliği                        |
|                                       | Uzun ömür                                                            |
|                                       | Yüksek kontak güvenilirliği                                          |
|                                       | Kompakt tasarım ve sağlamlık                                         |
|                                       | Parmak ergonomisine uygun tasarım ve kolay fark edilebilen kademeler |

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-3

