



PSA040KS133S

Ürün	Pako Şalter
Etiket/Konum	(0-3)
Şalter Tipi	3 Kademeli
Kutup Sayısı	1 Kutup
Çerçeve Ölçüsü	64*64
Kontak Akımı	Ie 40A
Kullanım Kategorisi	AC21A
Mekanik Ömür	Min Adet 100000
Elektriksel Ömür	Min Adet 50000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat Mek.120 Elk.120
Yalıtım Gerilimi	Ui 690V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp 4 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	1.890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.890V AC
İzolasyon Direnci	10 MΩ MIN. (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı	-25 / +80 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP54
Kontak Malzemesi	AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti	4 mm ²
Dönme Açısı	60°
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics 6 kA
Seri	PSA Serisi
Özellikler	Yüksek doğruluk
	Geniş uygulama alanları için ürün çeşitliliği
	Uzun ömür
	Yüksek kontak güvenilirliği
	Kompakt tasarım ve sağlamlık
	Parmak ergonomisine uygun tasarım ve kolay fark edilebilen kademeler

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-3

