



PSA050AK331S

Ürün	Pako Şalter	
Etiket/Konum	(0-1)	
Şalter Tipi	On-Off	
Kutup Sayısı	3 Faz	
Çerçeve Ölçüsü	64*64	
Kontak Akımı	Ie	50A
Kullanım Kategorisi	AC21A	
Mekanik Ömür	Min Adet	100000
Elektriksel Ömür	Min Adet	50000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek.120 Elk.120
Yalıtım Gerilimi	Ui	690V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	4 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	1.890V AC	
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.890V AC	
İzolasyon Direnci	10 MΩ MIN. (500 V DC)	
Çalışma Sıcaklığı	-25 / +80 °C	
Kirlenme Derecesi	3	
Koruma Sınıfı	IP54	
Kontak Malzemesi	AgNi	
Kablo Bağlantı Kesiti	6 mm ²	
Dönme Açısı	60°	
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	6 kA
Seri	PSA Serisi	
Özellikler	Yüksek doğruluk	
	Geniş uygulama alanları için ürün çeşitliliği	
	Uzun ömür	
	Yüksek kontak güvenilirliği	
	Kompakt tasarım ve sağlamlık	
	Kolay fark edilebilen kademeler	

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-3

