



PSA050AK341E

Ürün	Pako Şalter
Özellik	Emniyet
Etiket/Konum	(0-1)
Şalter Tipi	On-Off
Kutup Sayısı	3 Faz
Çerçeve Ölçüsü	64*64
Kontak Akımı	Ie 50A
Kullanım Kategorisi	AC21A
Mekanik Ömür	Min Adet 100000
Elektriksel Ömür	Min Adet 50000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat Mek.120 Elk.120
Seri	PSA Serisi
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics 6 kA
Dönme Açısı	90°
Kablo Bağlantı Kesiti	6 mm ²
Kontak Malzemesi	AgNi
Koruma Sınıfı	IP54
Kirlenme Derecesi	3
Çalışma Sıcaklığı	-25 / +80 °C
İzolasyon Direnci	10 MΩ MIN. (500 V DC)
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	1.890V AC
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp 4 kV
Yalıtım Gerilimi	Ui 690V
Özellikler	Yüksek doğruluk
	Geniş uygulama alanları için ürün çeşitliliği
	Uzun ömür
	Yüksek kontak güvenilirliği
	Kompakt tasarım ve sağlamlık

Kolay fark edilebilen kademeler

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-3

