



### PSA050AK441E

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ürün                                  | Pako Şalter                                   |
| Özellik                               | Emniyet                                       |
| Etiket/Konum                          | (0-1)                                         |
| Şalter Tipi                           | On-Off                                        |
| Kutup Sayısı                          | 4 Faz                                         |
| Çerçeve Ölçüsü                        | 64*64                                         |
| Kontak Akımı                          | <b>I<sub>e</sub></b> 50A                      |
| Kullanım Kategorisi                   | AC21A                                         |
| Mekanik Ömür                          | <b>Min Adet</b> 100000                        |
| Elektriksel Ömür                      | <b>Min Adet</b> 50000                         |
| Çalışma Sıklığı                       | <b>Açma Kapama/Saat</b> Mek.120 Elk.120       |
| Yalıtım Gerilimi                      | <b>U<sub>i</sub></b> 690V                     |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | <b>U<sub>imp</sub></b> 4 kV                   |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  | 1.890V AC                                     |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.890V AC                                     |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ MIN. (500 V DC)                         |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -25 / +80 °C                                  |
| Kirlenme Derecesi                     | 3                                             |
| Koruma Sınıfı                         | IP54                                          |
| Kontak Malzemesi                      | AgNi                                          |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 | 6 mm <sup>2</sup>                             |
| Dönme Açısı                           | 90°                                           |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | <b>I<sub>cs</sub></b> 6 kA                    |
| Seri                                  | PSA Serisi                                    |
| Özellikler                            | Yüksek doğruluk                               |
|                                       | Geniş uygulama alanları için ürün çeşitliliği |
|                                       | Uzun ömür                                     |
|                                       | Yüksek kontak güvenilirliği                   |
|                                       | Kompakt tasarım ve sağlamlık                  |

Kolay fark edilebilen kademeler

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-3

