



PSA080KD334S

Ürün	Pako Şalter
Etiket/Konum	(1-0-2)
Şalter Tipi	Kutup Değiştirici
Kutup Sayısı	3 Kutup
Çerçeve Ölçüsü	85*85
Kontak Akımı	Ie 80A
Kullanım Kategorisi	AC21A
Mekanik Ömür	Min Adet 100000
Elektriksel Ömür	Min Adet 50000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat Mek.120 Elk.120
Yalıtım Gerilimi	Ui 690V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp 4 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	1.890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.890V AC
İzolasyon Direnci	10 MΩ MIN. (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı	-25 / +80 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP54
Kontak Malzemesi	AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti	10 mm ²
Dönme Açısı	60°
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics 6 kA
Seri	PSA Serisi
Özellikler	Yüksek doğruluk
	Geniş uygulama alanları için ürün çeşitliliği
	Uzun ömür
	Yüksek kontak güvenilirliği
	Kompakt tasarım ve sağlamlık
	Kolay fark edilebilen kademeler

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-3

