

## PV5AC20B44

|                                       |                                                                                          |                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ürün                                  | Vinç Kumanda Kutusu                                                                      |                   |
| Tip                                   | 5 Gözlü                                                                                  |                   |
| Kontak                                | 1NC                                                                                      |                   |
| Kontak Akımı                          | Ie                                                                                       | 4A (250V AC)      |
| Kullanım Kategorisi                   | AC15                                                                                     |                   |
| Mekanik Ömür                          | Min Adet                                                                                 | 1000000           |
| Elektriksel Ömür                      | Min Adet                                                                                 | 100000            |
| Çalışma Sıklığı                       | Açma Kapama/Saat                                                                         | Mek. 900 Elk. 900 |
| Yalıtım Gerilimi                      | Ui                                                                                       | 300 V             |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | Uimp                                                                                     | 2.5 kV            |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  | 2.500V AC                                                                                |                   |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.500V AC                                                                                |                   |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ (500 V DC)                                                                         |                   |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -15 / + 80 °C                                                                            |                   |
| Kirlenme Derecesi                     | 3                                                                                        |                   |
| Koruma Sınıfı                         | IP65                                                                                     |                   |
| Kontak Malzemesi                      | AgNi                                                                                     |                   |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>                                                                  |                   |
| Sıkma Kuvveti                         | 1.5Nm                                                                                    |                   |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | Ics                                                                                      | 1kA               |
| İmal Tarihi                           | 13.12.2021 00:00:00                                                                      |                   |
| Seri                                  | PV Serisi                                                                                |                   |
| Hız                                   | Çift Hızlı                                                                               |                   |
| 1.Göz                                 | Anahtarlı                                                                                |                   |
| Özellikler                            | ABS katkılı malzeme sayesinde estetik görünüm                                            |                   |
|                                       | ergonomik kullanım ve yüksek darbe mukavemeti                                            |                   |
|                                       | Aynı anlarda zıt yönlerde çalışmayı engelleyen mekanik koruma                            |                   |
|                                       | Koruma sınıfı yüksek gövde ve etanj butonlar sayesinde çevre şartlarına maksimum dayanım |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Standartlar / Belgeler                                                                                                                                                                                                                                | Oklu etiketler sayesinde yön tespit kolaylığı |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Tek ve iki kademeli hız fonksiyonları         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Esnek kablo borusu                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | TS EN 60947-5-1   UL 508   VDE 0660           |
|    |                                               |