



PVK2X

Ürün	Vinç Kumanda Kutusu	
Tip	2 Gözlü	
Kontak Akımı	Ie	4A (250V AC)
Kullanım Kategorisi	AC15	
Mekanik Ömür	Min Adet	1000000
Elektriksel Ömür	Min Adet	100000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 900 Elk. 900
Yalıtım Gerilimi	Ui	300 V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	2.500V AC	
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.500V AC	
İzolasyon Direnci	10 MΩ (500 V DC)	
Çalışma Sıcaklığı	-15 / + 80 °C	
Kirlenme Derecesi	3	
Koruma Sınıfı	IP65	
Kontak Malzemesi	AgNi	
Kablo Bağlantı Kesiti	1.5-2.5 mm ²	
Sıkma Kuvveti	1.5Nm	
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1kA
Seri	PVK Serisi	
Hız	Boş	
Özellikler	Ø22 mm çaplı butonlara uygun Cam Elyaf katkılı plastik gövde sayesinde mekanik darbelere tam dayanım Koruma sınıfı yüksek gövde sayesinde çevre şartlarına maksimum dayanım Esnek kablo borusu	
Standartlar / Belgeler	TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660	

