



### PY4ASB3

|                                       |                                 |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Ürün                                  | Kumanda Kutusu                  |                     |
| Renk                                  | Sarı-Siyah                      |                     |
| Kontak Akımı                          | Ie                              | 4A (250V AC)        |
| Kullanım Kategorisi                   | AC15                            |                     |
| Mekanik Ömür                          | Min Adet                        | 1000000             |
| Elektriksel Ömür                      | Min Adet                        | 100000              |
| Çalışma Sıklığı                       | Açma Kapama/Saat                | Mek. 3000 Elk. 1200 |
| Yalıtım Gerilimi                      | Ui                              | 300 V               |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | Uimp                            | 2.5 kV              |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  | 2.500V AC                       |                     |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.500V AC                       |                     |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ (500 V DC)                |                     |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -15 / + 80 °C                   |                     |
| Kirlenme Derecesi                     | 3                               |                     |
| Koruma Sınıfı                         | IP50                            |                     |
| Kontak Malzemesi                      | AgNi                            |                     |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>         |                     |
| Sıkma Kuvveti                         | 1.5Nm                           |                     |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | Ics                             | 1kA                 |
| Seri                                  | PY Serisi Plastik               |                     |
| Göz Sayısı                            | 4 Gözlü                         |                     |
| İçerik                                | B200E30 + 2*B111DBOY + B100DY   |                     |
| Standartlar / Belgeler                | TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660 |                     |

