

**RS1P08G1**

Ürün	Röle Soketi
Renk	Gri
Kontak Akımı	<b>I<sub>e</sub></b> 10 A (250V AC)
Kullanım Kategorisi	AC15
Yalıtım Gerilimi	<b>U<sub>i</sub></b> 300 V
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>U<sub>imp</sub></b> 1,5kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.500V AC
İzolasyon Direnci	MIN. 10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı	-15 / +80 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP40
Kontak Malzemesi	MS70
Kablo Bağlantı Kesiti	1-2,5 mm <sup>2</sup>
Sıkma Kuvveti	1.5Nm
Seri	RS1 Serisi
Pin Sayısı	8 Pin
Özellikler	Ürün güvenilirliğini arttıran V0 PA 6.6 malzeme Kod yazımı için özel etiketleme alanı Endüstriyel ve elektronik röleler ile kusursuz uyum 35 mm'lik montaj rayına hızlı ve basit montaj
Standartlar / Belgeler	TS EN 61984

