

**RS1P11M0**

|                                          |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ürün                                     | Röle Soketi                                                                                                                                                                                      |
| Renk                                     | Mavi                                                                                                                                                                                             |
| Kontak Akımı                             | <b>I<sub>e</sub></b> 10 A (250V AC)                                                                                                                                                              |
| Kullanım Kategorisi                      | AC15                                                                                                                                                                                             |
| Yalıtım Gerilimi                         | <b>U<sub>i</sub></b> 300 V                                                                                                                                                                       |
| Darbe Dayanım Gerilimi                   | <b>U<sub>imp</sub></b> 1,5kV                                                                                                                                                                     |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Gövde-Kontak)  | 2.500V AC                                                                                                                                                                                        |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Kontak-Kontak) | 1.500V AC                                                                                                                                                                                        |
| İzolasyon Direnci                        | MIN. 10 MΩ (500 V DC)                                                                                                                                                                            |
| Çalışma Sıcaklığı                        | -15 / +80 °C                                                                                                                                                                                     |
| Kirlenme Derecesi                        | 3                                                                                                                                                                                                |
| Koruma Sınıfı                            | IP40                                                                                                                                                                                             |
| Kontak Malzemesi                         | MS70                                                                                                                                                                                             |
| Kablo Bağlantı Kesiti                    | 1-2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                            |
| Sıkma Kuvveti                            | 1.5Nm                                                                                                                                                                                            |
| Seri                                     | RS1 Serisi                                                                                                                                                                                       |
| Pin Sayısı                               | 11 Pin                                                                                                                                                                                           |
| Özellikler                               | Ürün güvenilirliğini arttıran V0 PA 6.6 malzeme<br>Kod yazımı için özel etiketleme alanı<br>Endüstriyel ve elektronik röleler ile kusursuz uyum<br>35 mm'lik montaj rayına hızlı ve basit montaj |
| Standartlar / Belgeler                   | TS EN 61984                                                                                                                                                                                      |

