

**RZ1A1B30S-25**

|                        |                      |                           |
|------------------------|----------------------|---------------------------|
| Anahtarlama Kapasitesi |                      | 6000/saat                 |
| Bağlantı Tipi          |                      | 8 Pin'li                  |
| Çalışma Akımı          |                      | 0.04A                     |
| Çalışma Frekansı       |                      | 50 Hz                     |
| Çalışma Gerilimi       |                      | 24VAC/DC-230VAC           |
| Ürün                   |                      | Elektronik Röle           |
| Kontrol                |                      | Analog                    |
| Tip                    |                      | Zaman                     |
| Kontak                 |                      | 1CO                       |
| Kontak Akımı           | <b>I<sub>e</sub></b> | 5A (rezistif)             |
| Güç Tüketimi           |                      | <7VA                      |
| Mekanik Ömür           | <b>Min Adet</b>      | 10000000                  |
| Elektriksel Ömür       | <b>Min Adet</b>      | 100000                    |
| Çalışma Sıcaklığı      |                      | -5°C / +55°C              |
| Koruma Sınıfı          |                      | IP30                      |
| Kontak Malzemesi       |                      | AgNi                      |
| Zaman Aralığı          |                      | 0,03sn-30sn               |
| Maksimum Kontak Gücü   |                      | 150 W, 1,250 VA           |
| Kontak Sayısı          |                      | 1 enversör                |
| Tekrarlama Doğruluğu   |                      | ±%3                       |
| Max. Reset Süresi      |                      | ≤100ms                    |
| Voltaaj Aralığı        |                      | (0,85-1.1)*U <sub>e</sub> |
| Durum Göstergesi       |                      | Led                       |
| Seri                   |                      | RZ1 Serisi                |