

**S102L2S**

|                       |                 |                                                          |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Ampul Tipi            |                 | Led                                                      |
| Çalışma Akımı         |                 | 6 mA                                                     |
| Çalışma Frekansı      |                 | 50 Hz                                                    |
| Çalışma Gerilimi      |                 | 24V AC/DC                                                |
| Ürün                  |                 | Sinyal                                                   |
| Renk                  |                 | Sarı                                                     |
| Işık                  |                 | LED'li                                                   |
| Çap                   |                 | 10 mm                                                    |
| Güç Tüketimi          |                 | 0.2W                                                     |
| Yalıtım Gerilimi      | <b>Ui</b>       | 250 V                                                    |
| Çalışma Sıcaklığı     |                 | -15 / + 70 °C                                            |
| Koruma Sınıfı         |                 | IP40                                                     |
| Kablo Bağlantı Kesiti |                 | Terminal 6,3x0,8                                         |
| İmal Tarihi           |                 |                                                          |
| Seri                  |                 | S Serisi Plastik                                         |
| Elektriksel Ömür      | <b>Min Saat</b> | 10000                                                    |
| Özellikler            |                 | PC lens sayesinde ısıya ve mekanik darbelere tam dayanım |
|                       |                 | Farklı terminal çeşitleri ile bağlantı kolaylığı         |
|                       |                 | Değişik gerilim seçenekleri                              |
|                       |                 | Somunlu veya tırnaklı sistem ile basit ve hızlı montaj   |