SIM30NM1NC2		
Sızıntı Akımı		≤0,5mA
Min. Yük Akımı		< 1mA
Gerilim Düşümü		< 2 V
Dalgalanma (Gerilim)		< %10
EMC		61000-4-3 3V/m -- 61000-4-6 3
Şartlı Kısa Devre Akımı		100A
Kullanım Kategorisi - Beyan Çalışma Akımı		DC13 - 200mA
Gövde Malzemesi		Metal
Kablo Sayısı ve Kesit Alanı		3 x 0,34 mm2
Seri		SIM Serisi
Yüksüz Akım		< 15 mA
İlk Açılış Öncesi Gecikme		≤100 ms
Sıcaklık ile Kayma		<0,1 Sr
Max. Yük Akımı		Çıkış tarama 200mA
Kısa Devre Koruması		VAR
Ters Polarite Koruması		VAR
Çıkış / Kontak Tipi		NPN-NO
Tekrarlama Doğruluğu		<0,1 Sr
Kontak Sayısı		1
Histerisis		<%15 Sr (etkin çalışma mesafesi
Koruma Sınıfı		IP67
Kirlenme Derecesi		3
Çalışma Sıcaklığı		-25°C...+70°C
Darbe Dayanım Gerilimi	**Uimp**	75V DC
Yalıtım Gerilimi	**Ui**	1500 VAC
Çap		M30
Montaj Şekli		Gömülemez
Tip		Çıkık
Ürün		Endüktif Sensör

Çalışma Gerilimi	10-30V DC
Bağlantı Tipi	2m Kablolu
Anahtarlama Frekansı	200 Hz
Algılama Yüzü	PBT
Algılama Mesafesi	15mm
Özellikler	Hızlı anahtarlama kapasitesi
	Fiziksel temas gerektirmez, Hareketli parçalar olmadığından sürtünmeye ve yıpranmaya dayanıklı
	Kolay montaj
	Çıkışlarında mekanik kontak olmadığından sınırsız anahtarlama kapasitesi
	Ağır endüstriyel şartlarda çalışabilme
	Kısa devre ve aşırı yük koruması
	Ters polarite koruması
	Geniş giriş gerilim aralığı
	Düşük tepki süresi
	Led gösterge