



## SK5P

|                                       |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ürün                                  | Seviye Kontrol Flatörü                                                                                                                                              |
| Tip                                   | Plastik Şamandıra                                                                                                                                                   |
| Faz Sayısı                            | 1 Faz                                                                                                                                                               |
| Kontak Akımı                          | <b>Ie</b> 3 A (240V AC)                                                                                                                                             |
| Kullanım Kategorisi                   | AC15                                                                                                                                                                |
| Mekanik Ömür                          | <b>Min Adet</b> 30000                                                                                                                                               |
| Elektriksel Ömür                      | <b>Min Adet</b> 10000                                                                                                                                               |
| Çalışma Sıklığı                       | <b>Açma Kapama/Saat</b> Mek.120 Elk.120                                                                                                                             |
| Yalıtım Gerilimi                      | <b>Ui</b> 300 V                                                                                                                                                     |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | <b>Uimp</b> 2,5 kV                                                                                                                                                  |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  | 2.500V AC                                                                                                                                                           |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.500V AC                                                                                                                                                           |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ MİN. (500 V DC)                                                                                                                                               |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -15 / + 80 °C                                                                                                                                                       |
| Kirlenme Derecesi                     | 3                                                                                                                                                                   |
| Koruma Sınıfı                         | IP65                                                                                                                                                                |
| Kontak Malzemesi                      | AgNi                                                                                                                                                                |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                             |
| Sıkma Kuvveti                         | 1.5Nm                                                                                                                                                               |
| Seri                                  | SK5 Serisi                                                                                                                                                          |
| Özellikler                            | Basit montaj ve kullanım kolaylığı<br>istenilen çalışma mesafesini ağırlık parçası ile ayarlayabilme imkanı<br>Özgün tasarımı ile suya karşı tamamen izole edilmiş. |
| Standartlar / Belgeler                | TS EN 60730-2-15                                                                                                                                                    |