



SKF1A-10D

Ürün	Seviye Kontrol Flatörü
Tip	Ampul
Özellik	Diamond Ağırlıklı
Kablo	10m
Faz Sayısı	1 Faz
Kontak Akımı	Ie 6 A (250V AC)
Kullanım Kategorisi	AC15
Mekanik Ömür	Min Adet 30000
Elektriksel Ömür	Min Adet 10000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat Mek.120 Elk.120
Yalıtım Gerilimi	Ui 660V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp 2.75 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	2750V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1890V AC
İzolasyon Direnci	10 MΩ MİN. (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı	-15 / + 80 °C
Koruma Sınıfı	IP68
Kontak Malzemesi	AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti	3*1 mm Kablo
İmal Tarihi	1.03.2022 00:00:00
Seri	SKF1A Serisi
Kablo Tipi	PVC
Özellikler	Basit montaj ve kullanım kolaylığı istenilen çalışma mesafesini ağırlık parçası ile ayarlayabilme imkanı Özgün tasarımı ile suya karşı tamamen izole edilmiş Mikro siviçli kontak yapısı Farklı kablo uzunluğunda ürün temin edebilme imkanı
Standartlar / Belgeler	TS EN 60730-2-15