

**SMB11RSX-B15**

|                     |                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algılama Mesafesi   | 5mm                                                                                            |
| Bağlantı Tipi       | M12*4 Konnektör                                                                                |
| Ürün                | Manyetik Kapı Switch                                                                           |
| Tip                 | Sağ Çıkış                                                                                      |
| Özellik             | LED'li                                                                                         |
| Çap                 | 78mm Dikdörtgen                                                                                |
| Çalışma Sıcaklığı   | -25°C...+70°C                                                                                  |
| Koruma Sınıfı       | IP67                                                                                           |
| Çıkış / Kontak Tipi | 1NC+1NO                                                                                        |
| Gövde Malzemesi     | Plastik                                                                                        |
| Seri                | SM Serisi                                                                                      |
| Özellikler          | Hızlı anahtarlama kapasitesi                                                                   |
|                     | Fiziksel temas gerektirmez, Hareketli parçalar olmadığından sürtünmeye ve yıpranmaya dayanıklı |
|                     | Kolay montaj                                                                                   |
|                     | Çıkışlarında mekanik kontak olmadığından sınırsız anahtarlama kapasitesi                       |
|                     | Ağır endüstriyel şartlarda çalışabilme                                                         |
|                     | Kısa devre ve aşırı yük koruması                                                               |
|                     | Ters polarite koruması                                                                         |
|                     | Geniş giriş gerilim aralığı                                                                    |
|                     | Düşük tepki süresi                                                                             |
|                     | Led gösterge                                                                                   |

