


SPB30UP6PC1

Ürün	Fotoelektrik Buton
Seri	SPB Serisi Fotoelektrik Buton
Gövde Malzemesi	Plastik
Tip	Cisimden Yansımali Anlik
Çıkış / Kontak Tipi	PNP-NO
Algılama Mesafesi	15 cm Algılama
Özellik	PLC Kontrollü 6 Kablolu
Bağlantı Tipi	1m Kablolu
Bağlantı /Anma Ölçüsü	M30
Çalışma Gerilimi	12-30 VDC
Yalıtım Gerilimi (Ui)	1500 VAC
Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)	75 VDC
Çalışma Sıcaklığı	-25°C...+55°C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP67
Kontak Sayısı	1
Ters Polarite Koruması	VAR
Kısa Devre Koruması	VAR
Max. Yük Akımı	Çıkış tarama 200mA
İlk Açılış Öncesi Gecikme	≤300 ms
Min. Yük Akımı	< 1mA
Gerilim Düşümü	< 2 V
Dalgalanma (Gerilim)	< %10
EMC	61000-4-3 3V/m -- 61000-4-6 3
Şartlı Kısa Devre Akımı	100A
Kullanım Kategorisi - Beyan Çalışma Akımı	DC13 - 200mA
Algılama Yüzü	PC
Kablo Sayısı ve Kesit Alanı	6 x 0,25 mm ²

İmal Tarihi

1.06.2023 00:00:00

Özellikler

Hızlı anahtarlama kapasitesi

Sürtünmeye ve yıpranmaya karşı dayanıklı

Kısa devre ve aşırı yük koruması

Ters polarite koruması