



SPQ50DP2CSX

| | |
|-------------------------------|--|
| Ürün | Kare Fotoelektrik Sensör |
| Seri | SPQ Serisi Kare Fotoelektrik Sensör |
| Gövde Malzemesi | Plastik |
| Tip | Cisimden Yansımali |
| Çıkış / Kontak Tipi | Röle Çıkışlı |
| Algılama Mesafesi | 1m |
| Özellik | LED'li |
| Bağlantı Tipi | M12*4 Konnektör |
| Bağlantı /Anma Ölçüsü | 50 mm |
| Çalışma Gerilimi | 24-240 V AC/DC |
| Çalışma Frekansı | 50/60 Hz |
| Kontak Akımı (Ie) | 250VAC 3A (rezistif) |
| Yalıtım Gerilimi (Ui) | 1500 VAC |
| Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp) | 75V DC |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C...+65°C |
| Kirlenme Derecesi | 3 |
| Koruma Sınıfı | IP50 |
| Histerisis | <%15 Sr (etkin çalışma mesafesi) |
| Kontak Sayısı | 1 |
| Tekrarlama Doğruluğu | <0,1 Sr |
| Anahtarlama Frekansı | 100 ms (Tepki Süresi) |
| Sıcaklık ile Kayma | <0,1 Sr |
| İlk Açılış Öncesi Gecikme | ≤100 ms |
| Dalgalanma (Gerilim) | < %10 |
| EMC | 61000-4-3 3V/m -- 61000-4-6 3 |
| Algılama Yüzü | PC |
| İmal Tarihi | 1.03.2023 00:00:00 |
| Özellikler | Hızlı anahtarlama kapasitesi |
| | Sürtünmeye ve yıpranmaya karşı dayanıklı |
| | Kısa devre ve aşırı yük koruması |

Ters polarite koruması

