



### SSRP1DA012

|                                                      |    |                                                      |
|------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| Ağırlık (Net)                                        | Gr | 95gr                                                 |
| Bağlantı Tipi                                        |    | Klemensli                                            |
| Çalışma Gerilimi                                     |    | 24-320V                                              |
| Ürün                                                 |    | Solid State Röle                                     |
| Kontak Akımı                                         | Ie | 12A                                                  |
| Çalışma Sıcaklığı                                    |    | -25 / +70 °C (Yoğuşma veya buzlanma olmadan)         |
| Saklama Sıcaklığı                                    |    | -30 / +100 °C (Yoğuşma veya buzlanma olmadan)        |
| Koruma Sınıfı                                        |    | IP20                                                 |
| Sıkma Kuvveti                                        |    | Kontrol hattı için; 1,2Nm      Yük hattı için; 2,2Nm |
| Kontrol Hattı İçin Bağlantı Kablo Kesiti             |    | 1,5mm <sup>2</sup>                                   |
| Yük Hattı İçin Bağlantı Kablo Kesiti                 |    | 1,5mm <sup>2</sup>                                   |
| Durum Göstergesi                                     |    | LED                                                  |
| Min. Yük Akımı                                       |    | 100mA                                                |
| Kontrol Gerilimi                                     |    | 4-32V DC                                             |
| Min. Açma Gerilimi                                   |    | 4V DC                                                |
| Min. Kapama Gerilimi                                 |    | 3.0V DC                                              |
| İzolasyon Gerilimi (Giriş-Çıkış arasında)            |    | 2500Vrms                                             |
| Min. Giriş Akımı                                     |    | 5mA                                                  |
| Max. Giriş Akımı                                     |    | 15mA                                                 |
| Max. Yük Akımı (RMS) (AC51)                          |    | 12A                                                  |
| Yük Gerilimi (RMS)                                   |    | 24-320V AC                                           |
| Yük Frekansı                                         |    | 50-60Hz                                              |
| İletimdeki Tekrarlanmayan Tepe Akımı F=50Hz, t=10ms, |    | 120A                                                 |

|                                                                                                                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| İletimdeki Max. Voltaj<br>Düşümü                                                                                                                                    | 1,55V                 |
| Sigorta İçin I <sup>2</sup> t (Max. 0,5<br>periyot için,Tj=25 °C)                                                                                                   | 78 A <sup>2</sup> sec |
| Seri                                                                                                                                                                | SSR Serisi            |
|   |                       |