



SSRP1DA025

Ağırlık (Net)	Gr	95gr
Bağlantı Tipi		Klemensli
Çalışma Gerilimi		24-320V
Ürün		Solid State Röle
Kontak Akımı	Ie	25A
Çalışma Sıcaklığı		-25 / +70 °C (Yoğuşma veya buzlanma olmadan)
Saklama Sıcaklığı		-30 / +100 °C (Yoğuşma veya buzlanma olmadan)
Koruma Sınıfı		IP20
Sıkma Kuvveti		Kontrol hattı için; 1,2Nm Yük hattı için; 2,2Nm
Kontrol Hattı İçin Bağlantı Kablo Kesiti		1,5mm ²
Yük Hattı İçin Bağlantı Kablo Kesiti		4mm ²
Durum Göstergesi		LED
Min. Yük Akımı		100mA
Kontrol Gerilimi		4-32V DC
Min. Açma Gerilimi		4V DC
Min. Kapama Gerilimi		3.0V DC
İzolasyon Gerilimi (Giriş-Çıkış arasında)		2500Vrms
Min. Giriş Akımı		5mA
Max. Giriş Akımı		15mA
Max. Yük Akımı (RMS) (AC51)		25A
Yük Gerilimi (RMS)		24-320V AC
Yük Frekansı		50-60Hz
İletimdeki Tekrarlanmayan Tepe Akımı F=50Hz, t=10ms,		250A

İletimdeki Max. Voltaj Düşümü	1,55V
Sigorta İçin I ² t (Max. 0,5 periyot için,Tj=25 °C)	340 A ² sec
Seri	SSR Serisi
 	