

**SSRR1EA012**

Bağlantı Tipi	Klemensli	
Çalışma Gerilimi	24-320V	
Ürün	Solid State Röle	
Montaj Şekli	Ray Montaj	
Kontak Akımı	I_e	12A
Çalışma Sıcaklığı	-25 / +70 °C (Yoğuşma veya buzlanma olmadan)	
Saklama Sıcaklığı	-30 / +100 °C (Yoğuşma veya buzlanma olmadan)	
Koruma Sınıfı	IP20	
Sıkma Kuvveti	Kontrol hattı için; 1,2Nm Yük hattı için; 2,2Nm	
Kontrol Hattı İçin Bağlantı Kablo Kesiti	1,5mm ²	
Yük Hattı İçin Bağlantı Kablo Kesiti	4mm ²	
Durum Göstergesi	LED	
Min. Yük Akımı	100mA	
Kontrol Gerilimi	8-30V AC/DC	
Min. Açma Gerilimi	8V AC/DC	
İzolasyon Gerilimi (Giriş-Çıkış arasında)	2500V _{rms}	
Min. Giriş Akımı	5mA	
Max. Giriş Akımı	15mA	
Max. Yük Akımı (RMS) (AC51)	12A	
Yük Gerilimi (RMS)	24-320V AC	
Yük Frekansı	50-60Hz	
İletimdeki Tekrarlanmayan Tepe Akımı F=50Hz, t=10ms,	120A	

İletimdeki Max. Voltaj Düşümü	1,55V
Sigorta İçin I ² t (Max. 0,5 periyot için,Tj=25 °C)	78 A ² sec
Seri	SSR Serisi
 	