

SSRR1EA025

Bağlantı Tipi	Klemensli
Çalışma Gerilimi	24-320V
Ürün	Solid State Röle
Montaj Şekli	Ray Montaj
Kontak Akımı	I_e 25A
Çalışma Sıcaklığı	-25 / +70 °C (Yoğuşma veya buzlanma olmadan)
Saklama Sıcaklığı	-30 / +100 °C (Yoğuşma veya buzlanma olmadan)
Koruma Sınıfı	IP20
Sıkma Kuvveti	Kontrol hattı için; 1,2Nm Yük hattı için; 2,2Nm
Kontrol Hattı İçin Bağlantı Kablo Kesiti	1,5mm ²
Yük Hattı İçin Bağlantı Kablo Kesiti	4mm ²
Durum Göstergesi	LED
Min. Yük Akımı	100mA
Kontrol Gerilimi	8-30V AC/DC
Min. Açma Gerilimi	8V AC/DC
İzolasyon Gerilimi (Giriş-Çıkış arasında)	2500V _{rms}
Min. Giriş Akımı	5mA
Max. Giriş Akımı	15mA
Max. Yük Akımı (RMS) (AC51)	25A
Yük Gerilimi (RMS)	24-320V AC
Yük Frekansı	50-60Hz
İletimdeki Tekrarlanmayan Tepe Akımı F=50Hz, t=10ms,	250A

İletimdeki Max. Voltaj Düşümü	1,55V
Sigorta İçin I ² t (Max. 0,5 periyot için,Tj=25 °C)	340 A ² sec
Seri	SSR Serisi
 	