

**VT2150**

|                                          |                         |                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ürün                                     |                         | Tur Sivici                                                            |
| Tip                                      |                         | 1/150                                                                 |
| Kontak                                   |                         | 2*CO                                                                  |
| Kontak Akımı                             | <b>Ie</b>               | 10 A (250V AC)                                                        |
| Kullanım Kategorisi                      |                         | AC 15                                                                 |
| Mekanik Ömür                             | <b>Min Adet</b>         | 1000000                                                               |
| Elektriksel Ömür                         | <b>Min Adet</b>         | 100000                                                                |
| Çalışma Sıklığı                          | <b>Açma Kapama/Saat</b> | Mek. 120 Elk. 120                                                     |
| Yalıtım Gerilimi                         | <b>Ui</b>               | 660V                                                                  |
| Darbe Dayanım Gerilimi                   | <b>Uimp</b>             | 2.5 kV                                                                |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Gövde-Kontak)  |                         | 1.890V AC                                                             |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Kontak-Kontak) |                         | 1.890V AC                                                             |
| İzolasyon Direnci                        |                         | 10 MΩ MİN. (500 V DC)                                                 |
| Çalışma Sıcaklığı                        |                         | -15 / + 80 °C                                                         |
| Kirlenme Derecesi                        |                         | 3                                                                     |
| Koruma Sınıfı                            |                         | IP67                                                                  |
| Kontak Malzemesi                         |                         | AgNi                                                                  |
| Kablo Bağlantı Kesiti                    |                         | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>                                               |
| Sıkma Kuvveti                            |                         | 1.5Nm                                                                 |
| Kısa devre kesme<br>kapasitesi           | <b>Ics</b>              | 1kA                                                                   |
| Seri                                     |                         | VT Serisi                                                             |
| Hız                                      |                         | 2 siviçli                                                             |
| Kam                                      |                         | 20°                                                                   |
| Özellikler                               |                         | ABS katkılı malzeme ve sayesinde yüksek darbe mukavemeti              |
|                                          |                         | Kolay kablo montajı                                                   |
|                                          |                         | Ürün güvenilirliğini arttıran V0 özellikli ve uzun ömürlü Mikro siviç |
|                                          |                         | Standart                                                              |
| Standartlar / Belgeler                   |                         | TS EN 60947-5-1                                                       |

